PÉRGOLA SP IO.

Motor tubular rápido compatible con mando a distancia para pérgola.

MANDO 1 CANAL

SITUO 1 IO PURE

Índice protección	**IP 20**
Tipo de pila	**CR2032**
Frecuencia	**868.420 Mhz**

MANDO 5 CANALES

SITUO 5 IO PURE

Índice protección	**IP 20**
Tipo de pila	**CR2032**
Frecuencia	**868.420 Mhz**

MANDO 1 CANAL

SITUO 1 A/M IO PURE
PARA SENSOR DE SOL

Índice protección	**IP 34**
Tipo de pila	**CR2430**
Frecuencia	**868.300 Mhz** **868.950 Mhz**

MANDO 5 CANALES

SITUO 5 VAR A/M IO PURE
PARA SENSOR DE SOL

Índice protección	**IP 30**
Tipo de pila	**CR2430**
Frecuencia	**868.420 Mhz**

MANDO DE PARED 1 CANAL

AMY 1 IO + MARCO C

Índice protección	**IP 20**
Tipo de pila	**CR2032**
Frecuencia	**868.300 Mhz** **868.950 Mhz**

MANDO DE PARED 2 CANALES

AMY 2 MODES IO + MARCO C

Índice protección	**IP 20**
Tipo de pila	**CR2032**
Frecuencia	**868.300 Mhz** **868.950 Mhz**

MANDO DE PARED 4 CANALES

AMY 4 MODES IO + MARCO C

Índice protección	**IP 20**
Tipo de pila	**CR2032**
Frecuencia	**868.300 Mhz** **868.950 Mhz**

SENSORES DE VIENTO

EOLIS IO CABLE

- Sensor de viento con emisor IO-HOMECONTROL integrado.
- Permite en función de la velocidad del viento el accionamiento de uno o varios toldos, screens exteriores o venecianas exteriores.
- El umbral del viento se programa manualmente en el sensor.
- Hay 6 niveles de umbral que van desde los 28 Km/h a los 88 Km/h.
- Alimentación a 230 V.
- Cable de 5 metros.
- Conectado al captor de lluvia ONDEIS permite la selección del funcionamiento:
  Protege de la lluvia el producto portador (cerrar el toldo, abrir las lamas de la pérgola...).
  Protege de la lluvia el mobiliario (abrir el toldo, cerrar las lamas de la pérgola...).

EOLIS WIREFREE IO

- Sensor de viento alimentado a pilas y sin cableado.
- Instalación sencilla.
- Mando bidireccional.
- Fijación a distancia de los umbrales mediante visor digital. Identificación de los problemas ocurridos en el sistema, para un mantenimiento más rápido y fácil.
- Autonomía de 5 años para las pilas en caso de 6 motores asociados y 4 años para 10 motores.
- El sensor puede asociarse a un máximo de 15 motores (una fachada).
- Un umbral por tipo de motor io.
- Compatibilidad con operadores para toldo, cortina enrollable y persiana veneciana exterior.
- Tres umbrales diferentes por cada tipo de aplicación. Uso recomendado con Easy Sun IO y Sensor Box IO (ref.: 1818246).
- Permite, en combinación con el Sensor Box IO, ajustar la sensibilidad al viento desde el mando Easy Sun IO.

EOLIS 3D IO

- Sensor contra la acción del viento alimentado a pilas.
- Protección del toldo gracias a la detección en 3 dimensiones del movimiento originado por el viento.
- Uso recomendado con todo tipo de toldos con brazos articulados.
- Fijación en la barra de carga del toldo.
- Sin herramientas específicas para su instalación.
- Sensor unidireccional.
- Sin cableado. Vida útil de las pilas: 4 años.
- Compatibilidad con Sunea IO y Sunilus IO.

SENSOR DE LUMINOSIDAD Y TEMPERATURA

SUNTEIS IO

Sensor autónomo multiusos para exteriores:
- Medición de luminosidad (en lux).
- Medición de temperatura (en ºC) con algoritmo de compensación integrado (10 días para ajustar el algoritmo).
- Alimentación por batería gracias a un panel solar integrado que recarga la batería (autonomía) y notificación de batería baja.
- Ajustes del umbral de motor mediante TaHoma pro.
- Umbral predeterminado: 41700 lux.

SENSOR DE VIENTO Y SOL

SOLIRIS IO

- Sensor de viento y sol con emisor IO integrado.
- Permite, en función de la velocidad y de la intensidad del sol, el accionamiento de uno o varios toldos o screens.
- Umbral del viento desde 20 a 88 Km/h (velocidad alta para contraventanas).
  Umbral del sol desde 0 a 50 Klux.
- Función lluvia opcional (conexión sensor Ondeis).
- Alimentación a 230V (no incluye cable).

SENSOR DE LLUVIA

ONDEIS

- Solución para abrir o cerrar el toldo en caso de lluvia.
- Diseño discreto.
- Alimentación a 230V.
- Dimensiones H x W x D en mm: 115 x 100 x 85.